

=====
Installation instructions for fpTeX 2004/11/29
=====

Please check `_first_` the same file name in the LaTeX sources directory and `_read_` the given instructions.

Distribution to install: FrenchPourWin.zip

=====
=> run `install[.bat]` and chose "a la unix" mode.
=> or run `make` (with unix shell)

Status

=====

fpTeX is known to run correctly with FrenchPro ; it is teTeX compliant and as such you should read `tetex.pdf` which gives usefull informations.

General instructions

=====

Read Bernard's documentation "`ALIRE.pdf`" to have a good idea of the configuration options.

For installation, read `tetex.pdf`, there are various installation schemes.

=====

After installation you can:

=====

- customize any of the files in `tex/french/config` to meet your requirements
- run the command `"fmtutil --byfmt frlatex --dolinks --force"`

%-----

Note aux utilisateurs de TeXLive

De Fabrice Popineau <Fabrice.Popineau -chez- supelec.fr>

Newsgroups: `fr.comp.text.tex`

mars 2001

[]

il y en fait 3 arborescences locales dans le TeXLive (5 et suivants) :

- HOMETEXMF, personnelle : en principe utilisable et utilisée uniquement par une personne, et se situe dans `$HOME/texmf` par défaut. La notion de home directory a un peu disparu de Windows, ceci-dit, si vous voulez savoir ce que fpTeX pense être votre home directory :

`c:\>kpsewhich --expand-var $HOME`

- LOCALTEXMF, générale, pour les fichiers de styles et polices utilisés localement sur votre site

- VARTEXMF, système, contient les fichiers de paramétrage (`config.ps`, `pdftex.cfg`, `texmf.cnf`, etc.), les fichiers de formats générés en utilisant ces paramètres, et les fichiers de polices générés localement

HOMETEXMF et LOCALTEXMF peuvent être réutilisés sans vraiment se poser de question d'une version à l'autre de TL, sauf si vous avez mis dedans un fichier qui masque un fichier du TL évidemment.

VARTEXMF contient vos fichiers de paramètres, si vous ne les avez pas

modifiés manuellement, une nouvelle version du TL vous installera les
nouveaux et régènerera les fichiers de format.
%-----

--